

# PLENTICORE

Hybrid-Wechselrichter - G3 4.0-20 kW



Datenblatt

Vorabversion

## All-In-One

- Universell als PV-, Hybrid- oder Batterie-Wechselrichter einsetzbar
- Optional freischaltbarer Batterieeingang<sup>1,2)</sup>
- Optionale Leistungserweiterung<sup>1)</sup>
- Kompatibilität mit diversen Hochvoltbatterien<sup>2)</sup>
- Ersatzstromfähig (Backup-Funktion) mit externer Umschalteneinrichtung
- 3 MPP-Tracker für maximale Flexibilität
- Erweiterter MPP-Bereich – perfekt für Repowering

## Installationsfreundlich

- Einfache Gerätekonfiguration mit Inbetriebnahme-Assistent über Display, Smartphone mit Webbrowser oder KOSTAL Solar App
- Sichere Installation durch übersichtlichen separaten Anschlussraum mit Push-In-Klemmen und geschützter Leistungselektronik
- DC-Überspannungsschutz Typ 2 optional nachrüstbar
- Dank AutoUpdate immer auf dem neusten Softwarestand



## Smart performance

- Schnelles selbstlernendes Schattenmanagement für maximale Erträge
- Dynamische Wirkleistungssteuerung und 24 Stunden Hausverbrauchsmessung<sup>2)</sup>
- Geringe Wandlungsverluste durch DC-Kopplung und Hochvoltbatterie
- Hohe DC-Eingangsströme (17A/30A)
- Vorbereitet für zusätzliche Batterieladung über AC-Energiequellen<sup>2)</sup>

## Smart connected

- Smart Communication Board: Regelungsschnittstellen serienmäßig integriert
- Display, Datenlogger und Anlagenüberwachung
- Kostenloses KOSTAL Solar Portal und KOSTAL Solar App zum Monitoring der PV-Anlage
- 2 x LAN, WLAN, 4 x digitale Schaltausgänge zur Eigenverbrauchssteuerung oder Ereignismeldung, „SG Ready“ kompatibel, Auswertung von externen Überspannungsschutzmodulen
- Modbus/SunSpec (TCP) für SmartHome-Einbindung

## PLENTICORE G3: Kompakt und schnell einsatzbereit



<sup>1)</sup> Optionale Batterie- und Leistungserweiterung kostenpflichtig erhältlich bei Ihrem Großhandel.

<sup>2)</sup> Kompatibler Energiezähler erforderlich (siehe Dokument *Freigegebene Energiezähler* im Downloadbereich zum Produkt)



PLENTICORE G3		S			M			L			
Eingangseite (DC)	Basisleistung	kW	4,0			8,5			15		
	Optionale Leistungserweiterung Stufe 1 <sup>1)</sup>	kW	5,5			10			17,5		
	Optionale Leistungserweiterung Stufe 2 <sup>1)</sup>	kW	7,0			12,5			20		
	Max. PV-Leistung (cos φ = 1)	kWp	6	8,25	10,25	12,75	15	18,75	22,5	26,5	30
	Max. PV-Leistung pro DC-Eingang	kW	8,5	8,5	8,5	10,5	10,5	10,5	18	18	18
	Nominale DC Leistung	kW	4,08	5,61	7,14	8,67	10,2	12,75	15,3	17,85	20,4
	Bemessungseingangsspannung (U <sub>DC,r</sub> )	V	650								
	Start Eingangsspannung (U <sub>DCstart</sub> )	V	95								
	Max. Systemspannung (U <sub>DCmax</sub> )	V	1000								
	MPP-Bereich bei Nennleistung (U <sub>MPPmin</sub> ) <sup>3)</sup>	V	80	110	140	170	200	250	170	198	227
	MPP-Bereich bei Nennleistung (U <sub>MPPmax</sub> ) <sup>3)</sup>	V	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Arbeitsspannungsbereich (U <sub>DCworkmin</sub> - U <sub>DCworkmax</sub> ) <sup>4)</sup>	V	75...900								
	Max. Eingangsstrom (I <sub>DCmax</sub> ) DC1/DC2-Eingang	A	17			17			30		
	Max. Eingangsstrom (I <sub>DCmax</sub> ) DC3-Eingang	A	17			30			30		
	Max. PV-Kurzschlussstrom (I <sub>SC_PV</sub> ) DC1/DC2-Eingang	A	21,25			21,25			37,5		
	Max. PV-Kurzschlussstrom (I <sub>SC_PV</sub> ) DC3-Eingang	A	21,25			37,25			37,5		
	Anzahl DC-Eingänge		3								
	Anzahl kombinierte DC-Eingänge (PV oder Batterie)		1								
	Anzahl unabh. MPP-Tracker		3								
DC 3 - Batterieeingang optional											
Min. Arbeitsspannung Batterieeingang (U <sub>DCworkbatmin</sub> )	V	75									
Max. Arbeitsspannung Batterieeingang (U <sub>DCworkbatmax</sub> )	V	650									
Max. Lade-/Entladestrom Batterieeingang	A	17			30			30			
Ausgangseite (AC)	Bemessungsleistung, cos φ = 1 (P <sub>AC,r</sub> )	kW	7,0			12,5			20		
	Ausgangsscheinleistung (S <sub>AC,Nom</sub> / S <sub>AC,max</sub> )	kVA	7,0/7,0			12,5/12,5			20/20		
	Min. Ausgangsspannung (U <sub>ACmin</sub> )	V	320								
	Max. Ausgangsspannung (U <sub>ACmax</sub> )	V	500								
	Bemessungswechselstrom (I <sub>AC,r</sub> )	A	10,1			18,1			29		
	Max. Ausgangsstrom (I <sub>ACmax</sub> )	A	11,23			19,93			31,9		
	Kurzschlussstrom (Peak/RMS)	A	19,3/13,6			28,24/19,88			51/36,5		
	Netzanschluss		3N~, 230/400V, 50Hz								
	Bemessungsfrequenz (f <sub>r</sub> )	Hz	50								
	Netzfrequenz (f <sub>min</sub> / f <sub>max</sub> )	Hz	47 / 53								
	Einstellbereich des Leistungsfaktors (cos φ <sub>AC,r</sub> )		0,8 ... 1 (ind./cap.)								
	Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung (cos φ <sub>AC,r</sub> )		1								
	Max. Klirrfaktor	%	3								
Standby	W	5									
Backupbetrieb	Ersatzstrombetrieb		3N~, 230/400V, 50Hz								
	Nominale Ausgangsleistung <sup>2)</sup>	kW	4,0	5,5	7,0	8,5	10	12,5	15	17,5	20
	Nominale Leistung pro Phase	kW	1,33	1,83	2,33	2,83	3,33	4,16	5,0	5,83	6,66
	Schieflast	kW	tbd.								
Umschaltzeit	s	<30									
η	Max. Wirkungsgrad	%	> 98	> 98	> 98	> 98	> 98	> 98	> 98	> 98	> 98
	Europäischer Wirkungsgrad	%	> 97	> 97	> 97	> 97	> 97	> 97	> 97	> 97	> 97
	MPP Anpassungswirkungsgrad	%	99,9								

<sup>1)</sup> Optionale Batterie- und Leistungserweiterung kostenpflichtig erhältlich bei Ihrem Großhandel.

<sup>2)</sup> Nominale Ausgangsleistung: Die tatsächliche Ausgangsleistung ist abhängig von der Anlagen- und Speichergroße.

<sup>3)</sup> MPP-Bereich bei Nennleistung: Außerhalb des MPP-Bereichs erfolgt MPP-Regelung unterhalb der Nennleistung. Bezogen auf Vollbelegung aller MPP-Tracker.

<sup>4)</sup> Arbeitsspannungsbereich: Außenbereich der Arbeitsspannungsbereiche liegt bei **Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne.** | Diese Daten stehen bereit auf [www.densys-pv5.de](http://www.densys-pv5.de)

PLENTICORE G3		S	M	L	
Systemdaten	Topologie: Ohne galvanische Trennung - trafolos		ja		
	Schutzart nach IEC 60529		IP 65		
	Schutzklasse nach IEC 62103		I		
	Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Eingangsseite (PV-Generator)		II		
	Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Ausgangsseite (Netz-Anschluss)		III		
	DC-Überspannungsschutz-Modul Typ 2 - optional nachrüstbar		ja		
	Verschmutzungsgrad		4		
	Umweltkategorie (Aufstellung im Freien)		ja		
	Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen)		ja		
	UV-Beständigkeit		ja		
	Kabeldurchmesser AC (min-max)	mm		10...28	
	Kabelquerschnitt AC (min-max)	mm <sup>2</sup>	2,5 ...4	4...6	6...10
	Kabelquerschnitt DC (PV/BAT) (min-max)	mm <sup>2</sup>		2,5...6 / 4...6	
	Max. Absicherung Ausgangsseite		B16/C16	B25/C25	B32/C32
	Personenschutz intern nach EN 62109-2			ja	
	Selbsttätige Freischnittstelle nach VDE 0126-1-1			ja	
	Höhe/Breite/Tiefe	mm		570/409/237	
	Gewicht	kg	19,6	21,6	24,1
	Kühlprinzip - geregelte Lüfter			ja	
	Max. Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h		tbd.	
Geräuschemission (typisch)	dB(A)		tbd.		
Umgebungstemperatur	°C		-20...60		
Max. Aufstellhöhe ü. NN	m		2000		
Relative Luftfeuchte	%		4...100		
Anschluss technik DC-seitig			SUNCLIX Stecker		
Anschluss technik AC-seitig			Federzugklemmleiste		
Anschluss technik Schnittstellen			Push-In Klemmen		
Schnittstellen	Ethernet LAN (RJ45) / WLAN (IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz)		2 / ja		
	Anschluss Energiezähler zur Energieerfassung (Modbus RTU)		ja		
	Anschluss externe Umschalteinrichtung (Backup-Funktion)		ja		
	Digitale Eingänge		Rundsteuerempfänger oder externe Batteriesteuerung, CEI, OVP-Auswertung		
	Digitale Ausgänge (z. B. für Eigenverbrauchssteuerung)		4 (24 V, 100 mA)		
	Websserver (User Interface)		ja		
	Garantie (Smart Warranty / Smart Warranty plus <sup>1)</sup> )	Jahre	10 (5 + 5)		
Richtlinien/Zertifizierung <sup>2)</sup>		CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438, EN 50549-1, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG, TOR Erzeuger, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VJV2018			

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com). Hersteller: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Deutschland




<sup>1)</sup> Kostenfreie Garantie (Smart Warranty) jetzt im KOSTAL Solar Webshop aktivieren ([shop.kostal-solar-electric.com](http://shop.kostal-solar-electric.com)). Für die Smart Warranty Plus müssen Sie Ihr Gerät zusätzlich in unserem KOSTAL Solar Portal registrieren. Die gesetzliche Gewährleistung ist davon nicht betroffen. Weitere Informationen zu den Service- und Garantiebedingungen finden Sie im Downloadbereich zum Produkt.

<sup>2)</sup> Richtlinie EN50438, EN50549-1: gilt nicht für alle nationalen Anhänge, Richtlinie VDE-AR-N 4110: gilt nur für den PLENTICORE L G3





Erwerben Sie den PLENTICORE Wechselrichter mit einer Basisleistung S, M oder L. Die Basisleistung kann optional in zwei Stufen erweitert werden. Das gibt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Anlagenplanung - auch nachträglich ohne den Wechselrichter zu tauschen.

PLENTICORE	S	M	L
	4.0 - 7.0 kW	8.5 - 12.5 kW	15 - 20 kW
Basisleistung [kW]	4.0	8.5	15
Optionale Leistungserweiterung [kW] Stufe 1	5.5	10	17.5 
Optionale Leistungserweiterung [kW] Stufe 2	7.0	12.5	20  

Optionale Batterie- und Leistungserweiterung kostenpflichtig erhältlich bei Ihrem Großhandel.

## Serviceleistungen rund um unsere Produkte

Aktivierung der KOSTAL Smart Warranty über [shop.kostal-solar-electric.com](http://shop.kostal-solar-electric.com)

Alle weiteren Informationen finden Sie unter [www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com)



Densys pv5

Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne.

Diese Daten stehen bereit auf [www.densys-pv5.de](http://www.densys-pv5.de)

